

## POŽIADAVKY PRE SPRÁVNE DODANIE TLAČOVÝCH PDF

### SAMOLEPIACE FÓLIE NA VÝKLADY A PEVNÉ PODKLADY

- Prijímame **kompozitné PDF/X - 1a:2001**, s vloženými fontami, alebo fontami v krivkách a s farebných priestorom **CMYK**.
- Vhodné programy pre prípravu **Adobe InDesign (indd)**, **Adobe Illustrator (ai)**, **CorelDraw (cdr)**.
- PDF musí obsahovať **orezové značky** a min. **2 cm spadavku**.
- Grafika (do **3m2**) by mala byť pripravená v mierke **1:1**, s rozlíšením **300 dpi**. Grafika (od **3m2**) by mala byť pripravená v mierke **1:1**, s rozlíšením **150 dpi**.
- Od čistého formátu **2 cm - ochranná zóna**, tu by nemal byť **žiadny text, logá a slabé ohraničenie** - hrozí orezanie.

**AK BUDÚ PODKLADY DODANÉ V INÝCH FORMÁTOCH,  
SME NÚTENÍ VÁM SPOPLATNIŤ DOBU ZA PREVEDENIE DO PDF.**

#### Súbory môžete dodávať:

nahrávaním priamo na stránke (pri produkte), e-mailom - do 5 MB,  
cez webové úschovne alebo FTP - pri väčšom obsahu.

**Pri akýchkoľvek nejasnostiach neváhajte kontaktovať  
naše obchodné oddelenie.** tel.: +421 917 545 003, e-mail: [info@printexpert.sk](mailto:info@printexpert.sk)

kresba za značkami  
je spadavka - min. 2 cm

OCHRANNÁ ZÓNA  
2 cm od čistého formátu  
priestor, kde hrozí orezanie

orezové značky  
vyznačujúce ČISTÝ FORMÁT

